

apache virtual host toevoegen



context

dit document beschrijft hoe je een virtual host toevoegt onder Apache. Virtual hosts worden gebruikt om op 1 server meerdere websites aan te bieden.
bv: <http://localhost/dokuwik>, <http://localhost/glpi>, <http://localhost/ocsinventory>

stappenplan

1. maak je website aan onder /var/www

```
mkdir /var/www/glpi
```

2. zet al je documenten onder die locatie

```
cp -Rv /home/koen/glpi/* /var/www/glpi
```

3. kopieer de default **virtual host file** naar je directory:

```
cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

4. open dit bestand en wijzig **minimaal** het pad naar je site

```
<VirtualHost *:80>
    #ServerName www.example.com
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/glpi
    LogLevel info ssl:warn
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

5. activeer je virtual host:

```
sudo a2ensite glpi.conf
```

6. reload de Apache server:

```
sudo systemctl reload apache2
```

7. test vanop een browser je toegang: <https://localhost/glpi>

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[apache](#), [linux](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://www.louslab.be/doku.php?id=apache:apache_virtual_host_toevoegen

Last update: **2024/11/16 18:14**

