

Linux agent



context

dit document beschrijft installatie en werking van Check linux agent

installatie

1. download de agent van je (lokale) **checkmk site > Setup > Agents**
2. kopieer naar /tmp op je Linux server
3. installeer ahv dpkg -i /tmp/ check-mk-agent_2.1-xxx
4. registreer de server: **Setup > Host: Add host**
5. meld aan op Checkmk: Setup > Hosts: Add host
 1. **Hostname:** naam van de host
 2. **Save & got to connection test**
 3. klik: **service discovery**
 4. kies: **Accept all**
 5. knop: **changes**
 6. kies: **Activate on selected sites**
6. activeer [Mutual TLS](#)

problemen, problemen

geen verbinding mogelijk naar agent

- controleer netwerk verbinding vanop checkmk server: telnet <HostnameLinuxServer> 6556
- pas de [firewall](#) aan zodat **tcp/6556** toegelaten wordt.

service herstarten

```
systemctl restart check-mk-agent.socket
```

meer info

- [installatie op pfsense](#)

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[checkmk](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=checkmk:linuxagent>

Last update: **2025/10/30 19:27**

