

gLPI agent



context

dit document beschrijft de installatie van de gLPI agent op Linux

stappen

1. [download](#) de recentste versie van Github
2. voer uit:

```
perl glpi-agent-<ver.sie>-linux-installer.pl --type=all\  
--logfile=/var/log/glpi-agent.log --cron --runnow\  
--server=http://glpi.legoland.net/marketplace/glpiinventory/
```

3. dit installeert met onderstaande waarden:
 1. alle plugins
 2. /home of user profiles worden niet gescand
 3. inventory modules starten met een time-out op 30 minuten
 4. HTTP requests op poort 62354 toelaten vanaf de GLPI server
 5. glpi-agent starten als een service
 6. server: URL van gLPI server
 7. install cronjob (hourly)
 8. logfile in /var/log/glpi-agent.log
 9. maakt na installatie contact met server.
4. **FW:** voeg de hostname toe aan de groep: hg_glpi_agent

bestanden

configuratie

- /etc/glpi-agent/
 - agent.cfg: centrale config
 - conf.d: extra config bestanden
- /var/log/glpi-agent.log: logbestand

service

- `systemctl start|atop|restart glpi-agent`

meer info

[ReadTheDocs](#)

[glpi](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://www.louslab.be/doku.php?id=glpi:glp_agent_installatie&rev=1765125446

Last update: **2025/12/07 16:37**

