

titel



context

dit document beschrijft hoe je deployment opzet in Lansweeper ahv [Chocolatey werking](#)

installatie

1. kopieer onderstaande files van louscorner nextcloud (/home/it/Lansweeper) naar je Lansweeper server
 1. packageshare.zip
 2. packages.zip
2. meld aan op LS sever via Remote Desktop
3. pak de bestanden uit en kopieer

ZIP file	Locatie Lansweer Server
PackageShare\Installers*	PackageShare\Installers
PackageShare\logs	PackageShare\logs
PackageShare\Scripts*	PackageShare\Scripts*

- maak de share logs aan en ken schrijfrechten toe voor Scanning Credentials/Domain gebruiker.

1. meld aan op LS webconole > Deployment > Deployment packages
2. kies Import en importeer alle XMLs uit packages.zip

Note: Je kan de volgorde van pakketten niet aanpassen, dus met uitvoering "after Scanning" importeer je de pakketten best in ondrestaande volgorde: choco, bginfo, sysinternals

1. open de folder scripts
2. open de bat-bestanden en vul de variable PkgServer= in met naam van de LS server

groepen

ahv groep kan je de deployments linken aan assets.

Maak onderstaande groepen aan:

- **windows stage:** pakketten die op elke nieuwe Windows moeten staan

schedule

- maak een deployment schedule aan
 - interval: After Scanning gekoppeld aan een deployment groep
Deployen = Groep/Asset herscannen
 - midday: logfiles choco kopiëren voor Asset Group: Windows

deployen

- scan een nieuwe asset via batch scanning
- voeg de asset toe aan de groep Windows stage
- Rescan de asset

file scanning

- hiermee kan je naar een bepaald (.exe) bestand zoeken om te zien op welke machines een installatie nog niet is uitgevoerd.
- vb: file scanning: C:\ProgramData\chocolatey\choco.exe

rapporten

- kijk op welke assets een bepaald bestand (zie: hierboven) niet is gevonden.

```
Select Top 1000000 a.assetname, f.* From tblassets a
  Inner Join tblFileVersions f On f.AssetID = a.assetid
Where f.FilePathfull = 'c:\programdata\chocolatey\choco.exe' And
f.found = '0'
```

- je kan datzelfde rapport dan gebruiken om periodiek een deployment uit te voeren.
- na deployment laat je dan een scan uitvoeren zodat het bestand gevonden is en geen verdere deployment meer triggert.

tips

- voor jobs waarbij je files kopieert, kan je best Scanning Credentials ipv System account gebruiken

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[lansweeper](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=lansweeper:deployment>

Last update: **2024/11/16 18:14**

