

tijdzone instellen op Debian



context

dit document beschrijft hoe je de tijd correct instelt op een Debian server

tijdzone instellen

1. meld aan op de server als root
2. link de juiste tijdzone naar /etc:

```
ln -fs /usr/share/zoneinfo/Europe/Brussels /etc/localtime
```

3. configureer de tijdzone:

```
dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata
```

4. controleer de huidige tijdsinstellingen:

```
date
```

ntp client correct instellen

- controleer naam en verbinding naar de domain controller binnen het netwerk.
vb: ad2 voor legoland.net
- open /etc/systemd/timesyncd.conf en pas volgende waarden aan:
 - NTP=<**PDC**>
 - RootDistanceMaxSec=**30**
- voorbeeld:

```
[Time]
NTP=ad2.legoland.net
#FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org
2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
RootDistanceMaxSec=30
```

```
#PollIntervalMinSec=32
#PollIntervalMaxSec=2048
```

- herstart de timesync service:

```
systemctl restart systemd-timesyncd
```

- controleer de tijd op de Linux server met die op de (Windows) NTP server.
Die moeten nu **identiek** zijn.

problemen, problemen

- controleer /var/log/syslog:

```
Sep 25 19:51:56 postgresql systemd-timesyncd[469952]: Initial
synchronization to time server 10.11.110.5:123 (ad2.legoland.net).
```

Zie ook:

- [tijdzone instellen op ubuntu](#)

[Linux](#), [Debian](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=linux:tijd_instellen_op_debian

Last update: **2024/11/16 18:14**

