

NMIS9 configuratie



context

dit document beschrijft configuratie van NMIS9

aanmelden

1. open een browser op `http://<server>/nmis9`
2. meld aan met standaard wachtwoord: `nmis/nm1888`
3. vul onderstaande waarden in:
 1. **Server Name:**
 2. **NMIS Host:** FQDN van server
 3. **Authentication Secret:**
4. Kies: **Save Settings**

nodes toevoegen

- **System > System configuration > NMIS nodes (devices): Add**

Name	Host Name/IP Address	SNMP Community	WMI Domain	WMI Username	WMI Password	Location	Platform	OS	Vendor	Model	Serial	Asset	Category	Parent	Child	Sub-Category	Sub-Model	Sub-Serial	Sub-Asset	Sub-Category	Sub-Model	Sub-Serial	Sub-Asset
...

- vul (minstens) onderstaande in:
- **Name**
- **Host Name/IP Address**
- Linux/netwerk asset:
 - **SNMP Community** (Linux en netwerk)
- Windows:
 - **WMI Domain * WMI Username * WMI Password**

meer info

[NMIS9: default passwords](#)

[nmis](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=nmis:configuratie&rev=1759842747>

Last update: **2025/10/07 13:12**

