

NMIS9 configuratie



context

dit document beschrijft configuratie van NMIS9

aanmelden

1. open een browser op <http://<server>/nmis9>
2. meld aan met standaard wachtwoord: nmis/nm1888
3. vul onderstaande waarden in:
 1. **Server Name:**
 2. **NMIS Host:** FQDN van server
 3. **Authentication Secret:**
4. Kies: **Save Settings**

nodes toevoegen

- **System > System configuration > NMIS nodes (devices): Add**

Field	Value
Name	
Host Name/IP Address	
Group	
SNMP Community	
WMI Domain	
WMI Username	
WMI Password	
Linux Asset	
Asset ID	
Asset Name	
Asset Description	
Asset Location	
Asset Category	
Asset Type	
Asset Model	
Asset Manufacturer	
Asset Serial Number	
Asset MAC Address	
Asset IP Address	
Asset Vendor	
Asset Status	
Asset Tags	
Asset Notes	
Asset Actions	

- vul (minstens) onderstaande in:
- **Name**
- **Host Name/IP Address**
- **Group:** selecteer een bestaande of maak een nieuwe.
- Linux/netwerk asset:
 - **SNMP Community** (Linux en netwerk)
- Windows:
 - **WMI Domain * WMI Username * WMI Password**

meer info

[NMIS9: default passwords](#)

[nmis](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=nmis:configuratie&rev=1759926904>

Last update: **2025/10/08 12:35**

