

titel



context

dit document beschrijft de installatie van open-audit, een uitzonderlijke asset management software

installatie

1. [download](#) de Linux package
2. voer uit:

```
chmod 755 OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
./OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
```

3. bevestig installatie en huppa ...

```
open-audit.legoland.net - PuTTY
detected OS flavour Debian
OSFLAVOUR=debian
OS_VERSION=12.11
OS_MAJOR=12
OS_MINOR=11
OS_PATCH=0

+++++
Pre-requisites check and installation
+++++

Checking if Web is accessible.
Web access is OK.
Install packages (y/n)? y
Install packages (y/n)? y

####
EXEC: apt-get update -qq 2>&1 0

####
```

pakketten

volgende pakketten worden geïnstalleerd:

- mariadb-server
- apache2
- apache2-utils
- libapache2-mod-php
- openssh-client
- php
- php-cli
- php-curl
- php-intl

- php-ldap
- php-mbstring
- php-mysql
- php-snmp
- php-xml
- nmap
- zip
- wget
- curl
- sshpass
- screen
- smbclient
- logrotate
- ipmitool
- snmp
- libcry

bestanden

- /usr/local/openaudit: programmabestanden
- /var/www/html/open-audit: webpagina's

starten!

- open een browser op: <http://<servernaam>/open-audit/index.php>

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openaudit](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=openaudit:installatie&rev=1751664889>

Last update: **2025/07/04 21:34**

