

# Open-Audit: configuratie



## context


dit document beschrijft de eerste configuratie van Open-Audit, net na de [installatie](#), dus

## discovery

1. [download](#) de Linux package
2. voer uit:

```
chmod 755 OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
./OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
```

3. bevestig **installatie** en huppa!
4. noteer even het root **wachtwoord** van de MySQL databank
5. open een **browser** op: <http://<servernaam>/open-audit/index.php>
6. **log** in met standaard wachtwoord (en wijzig het daarna)
7. **registreer** een gratis Enterprise licentie (tot 100 apparaten)
8. Voila!



## credentials

volgende pakketten worden geïnstalleerd:

- mariadb-server
- apache2
- apache2-utils
- libapache2-mod-php
- openssh-client
- php
- php-cli
- php-curl

- php-intl
- php-ldap
- php-mbstring
- php-mysql
- php-snmp
- php-xml
- nmap
- zip
- wget
- curl
- sshpass
- screen
- smbclient
- logrotate
- ipmitool
- snmp
- libcry

## logboeken

- /usr/local/open-audit/writable/logs

## problemen, problemen

- /usr/local/openaudit/install.log

## meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openaudit](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=openaudit:werking&rev=1751748025>

Last update: **2025/07/05 20:40**

