

Proxmox: iscsi



context

dit document beschrijft hoe je een iSCSI LUN beschikbaar maakt als storage in Proxmox

vooraf

volgende info heb je nodig:

- controleer of je proxmox host toegang heeft op **tcp/3260** naar iSCSI portal

```
telnet <iSCSI host> 3260
```

indien niet: voeg de proxmox host toe aan `hg_bigjack_b_iscsi`

- IP van je iSCSI **portal** (host)
- **IQN**: naam van je iSCSI target (wordt doorgaans getoond zodra je verbinding hebt met je portal)
- **LUN**: naam van je LUN (ID).

staqppenplan

- meld aan op Proxmox web console
- **Pool view > Storage > Add: iSCSI**
- **Portal**: geef de IP van iSCSI portal.
Als je toegang hebt verschijnt:
- **Target**: selecteer de target.
- **ID**: geef ID op van je LUN (0,1, ...)

Meer informatie

- [iscsi](#)
- [iscsi op Linux](#)

[proxmox](#), [installatie](#), [nuc](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=proxmox:iscsi&rev=1761158283>

Last update: **2025/10/22 18:38**

