

tijdsynchronisatie met externe NTP server



context

dit document beschrijft hoe je een externe NTP server instelt als NTP server op Windows

inhoud

1. meld aan op je domain controller
2. open een DOS-als-admin en voer uit:

```
w32tm /config /manualpeerlist:"0.be.pool.ntp.org,0x1  
1.be.pool.ntp.org,0x1 2.be.pool.ntp.org,0x1 3.be.pool.ntp.org,0x1"
```

3. stel de externe NTP server in als betrouwbaar:

```
w32tm /config /reliable:yes
```

4. herstart de NTP service:

```
net stop w32time && net start w32time
```

problemen, problemen

1. forceer time sync: `w32tm /resync /nowait`
2. controleer NTP config: `w32tm /query /configuration`
3. toon de tijdsbron: `w32tm /query /source`
4. geef de NTP bronner weer: `w32tm /query /peers`
5. geef status van service weer: `"w32tm /query /status`
6. forceer domain computers om tijd te sync met PDC:

```
w32tm /config /syncfromflags:domhier /update net stop w32time && net  
start w32time
```

meer info

Last
update: windows:tijdsynchronisatie_met_exteren_ntp_server https://louslab.be/doku.php?id=windows:tijdsynchronisatie_met_exteren_ntp_server
2024/11/16 18:14

How to: Configure DC to synchronize time with external NTP server

windows

From:
<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=windows:tijdsynchronisatie_met_exteren_ntp_server

Last update: **2024/11/16 18:14**

