

Zabbix agent installatie



context

dit document beschrijft de Zabbix agent installatie

Linux

1. ga naar de [download](#) pagina > **Zabbix packages**
2. kies je distro, versie en **Agent**
3. installeer de repo:

```
wget  
https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-2%2Bdebian11_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_6.2-2+debian11_all.deb
```

4. werk je repository bij:

```
apt update
```

5. installeer de agent

```
apt install zabbix-agent
```

6. open `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`
 1. Passive Checks: geef adres van Zabbix server op: `Server: <zabbix_server>`
 2. Active Checks: `ServerActive=` (schakelt Active Checks uit)
 3. `LogLevel=4`
7. herstart de agent: `systemctl restart zabbix-agent`
8. voeg nu de server toe in de Zabbix console

Windows

1. ga naar de [download](#) pagina > **Zabbix Agents**
2. kies Windows en download het MSI-bestand
3. installeer en geef de Zabbix server op voor passive checks.

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[zabbix](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=zabbix:agent_installatie

Last update: **2024/11/16 18:14**

